

**NBL-R2/S1**

Светодиодные энергосберегающие настенно-потолочные светильники Navigator серии NBL-R2/S1-IP54-LED предназначены для внутреннего освещения. Надежная и эффективная замена стандартных светильников НПП и НПБ.



степень защиты IP54



ударопрочный корпус



отсутствие пульсации



индекс цветопередачи >80



диапазон рабочих температур окружающей среды -40...+40 °C



срок службы 40000 часов



гарантия 36 месяцев

- Высокая эффективность 75 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Широкий диапазон рабочих напряжений от 176 до 264 В
- Ударопрочный корпус с рассеивателем из поликарбоната
- Удобный и простой монтаж изделия



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Форма светильника	Размер, d (b x l) x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NBL-R2-6-4K-IP54-LED	6	176-264	4000	450	>0,5	белый	круг	170 x 60	20	4670004 71579 6
NBL-R2-12-4K-IP54-LED	12	176-264	4000	900	>0,5	белый	круг	210 x 60	20	4670004 71580 2
NBL-S1-6-4K-IP54-LED	6	176-264	4000	450	>0,5	белый	квадрат	177 x 174 x 60	20	4670004 71581 9
NBL-S1-12-4K-IP54-LED	12	176-264	4000	900	>0,5	белый	квадрат	215 x 212 x 60	20	4670004 71582 6