



VOLPE

НОВИНКА!


Светильники светодиодные
влагозащищенные ULW-Q215
с датчиком звука и освещенности

IP65



12 Вт

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ



Для внутреннего освещения помещений ЖКХ, подсобных и складских помещений, коридоров и лестничных пролетов с повышенным уровнем пыли и влаги.



При сумерках (освещенность ниже 5 люкс) и уровне шума 65 дБ светильник включается на 30 секунд. Затем при отсутствии шума на уровне 65 дБ в течение 30 секунд светильник выключается.

Датчик не экранируется. Не срабатывает на птиц и мелких грызунов.

Шкала шумов (уровни звука, децибел)

Децибел (дБ)	Характеристика	Источники звука
0	ничего не слышно	
10	почти не слышно	тихий шелест листьев
20	едва слышно	шепот человека (на расстоянии 1 м)
30	тихо	шепот, тикание настенных часов
40	довольно слышно	обычная речь
50	отчетливо слышно	разговор, пишущая машинка
65	шумно	громкий разговор (1 м)
75	шумно	крик, смех (1 м)
80	очень шумно	крик, мотоцикл с глушителем, шум пылесоса (сбольшой мощностью двигателя (2 кВт))
90	очень шумно	громкие крики, грузовой железнодорожный вагон (в семи метрах)



Встроенный датчик звука и освещенности

Накладной монтаж на стену или потолок



от 200 В до 240 В

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULW-Q215 12W/4000K SENSOR IP65 WHITE	UL-00004068	12	960	4000	белый	178x86x50	A++	картон	80
ULW-Q215 12W/6500K SENSOR IP65 WHITE	UL-00004067	12	960	6500	дневной	178x86x50	A++	картон	80